

テラスに  
「もうひとつのリビング」を

# くつろぎの住まいは テラスから

エステックウッド ウッドマット



高耐朽性能の木材を使ったウッドパネルで、テラスに「もうひとつのリビング」を作りませんか。



アメリカ産のホワイトアッシュを使って質感良く仕上げました。



連結に特殊な工具や技術は不要の置くだけです。  
ベランダやテラスに簡単設置できます。

厚さ約 20ミリの天然木による味わい深い高級感。  
水に濡れても腐りにくく、シロアリの被害にあいにくい、  
大きなそり・変形がおきにくい特長の熱処理木材です。

エステックウッド ウッドマットは、単なる天然木は使っていません。  
ホワイトアッシュ材に耐朽性を高めたエステック処理を行っています。

エステック処理とは・・・窒素加圧加熱処理により、木の腐りやすい成分を分解して  
高耐朽性能を引き出しています

### 製造方法は特許取得済

「改質木材の製造方法および耐朽性木材」にて  
特許庁に発明申請、特許取得しています。

### 防腐・防虫

エステック処理により、養分・水分の  
少ない状態の維持が可能。

### 高い安全性

一切の薬剤処理を使用しないため、  
危険な有害物質を含みません。

### 断熱効果

多孔質化により断熱効果が得られ  
デッキに向きます。

### ヤニ・アクが出ない

加熱によりヤニ・アクは除去され、  
施工後に表面に出てきません。

### 耐水性・安定性

改質により湿気や結露等を保水しにくい  
構造になります。(疎水化)  
そのため、湿度による伸縮や歪みが少ない。



フレームの凸凹を



はめ込むだけ

連結部分が少ないので  
(1面4力所)  
連結設置しやすい



1

パネルの向きが選べてアレンジできる



2



3

1枚  
2,500円 (税・送料別)

12枚／1箱  
30,000円 (税・送料別)

約0.3坪  
約1.009㎡

36枚／3箱  
90,000円 (税・送料別)

約0.91坪  
約3.02㎡

#### ◆設置の準備

- 平らで硬い床の上に設置してください。
- 高所や台風などで強風により飛ばされるおそれがある場合、  
使用を中止してください。
- 車両など、重量のあるものの上に乗らない、通過しないでください。
- 設置時には手袋をご使用ください。

#### ◆日常のお手入れ

- お手入れの基本は水洗いです。  
汚れが目立ち始めたら、水拭き、丸洗いしてください。
- 木製品は大変デリケートです。塩素系の洗浄剤を使用すると、シミの原因になります。  
万一付着してしまった場合はすぐ水で洗い流してください。

#### ◆施工手順

- 1) 設置面をあらかじめ、清掃してください。
- 2) パネルの向きを決めてください。
- 3) 箱から製品を取り出し、決めた施工方向に合わせて  
フレームの突起部分を組み合わせて設置します。
- 4) 作業中に出たホコリ等を乾拭きします。

#### ◆仕様

サイズ：木部のみ 約縦28 x 約横28 x 約2(cm)  
フレーム部含む 約縦28.8 x 約横28.8 x 約5(cm)  
重量：約1 kg  
材質：木部 ホワイトアッシュ  
フレーム部 ポリプロピレン

販売元・お問合せ先

**江間忠木材株式会社**

〒104-8551 東京都中央区晴海3丁目3番3号  
TEL 03-3533-8211 / FAX 03-3533-8219  
<https://www.st-wood.jp/>



※木部表面はシルバークレーに変化します